



Das BiArid-System

Das geprüfte* Saniersystem für die Instandsetzung von feuchte- und salzgeschädigtem Mauerwerk

- zur gleichzeitigen Behebung von Feuchte- und Salzbelastung
- beugt raumseitiger Kondensations- und Schimmelpilzgefahr vor
- auch als mechanischer Schutz und Kondensationspuffer bei Abdichtungsarbeiten

GETIFIX

Die Profis für Ihr Gebäude.

*geprüft durch MPA Bremen

**Alle Vorteile von Sanierputzen
ohne deren Nachteile!**

Das BiArid-System

Diese Eigenschaften machen das GETIFIX® BiArid System so effektiv bei der Sanierung von feuchte- und salzgeschädigtem Mauerwerk:

Das GETIFIX® BiArid-System besteht aus zwei salz- und feuchtigkeitsresistenten Calziumsilikatplatten und einer hydrophoben Zwischenschicht.

GETIFIX® BiArid eignet sich für die schnelle flächige Instandsetzung selbst stark feuchte- und salzbelasteter Untergründe. Die Platte kann bereits nach 24 Stunden beschichtet werden. Aufgrund seiner hohen Porosität und Hydrophobierung eignet sich das GETIFIX® BiArid-System für die schadensfreie Salzeinlagerung von Mauerwerk selbst bei hohen Salzgehalten. Die Bildung von Kondenswasser auf Innenabdichtungen wird verhindert und die Wärmedämmung verbessert.

Es sind keine technologischen Pausen vor dem Aufbringen von diffusionsoffenen Beschichtungen und Anstrichen erforderlich.

Die hohe Alkalität der Platten verhindert die Bildung von Schimmelpilzen. GETIFIX® BiArid besitzt alle Vorteile von Sanierputzen wie Salzspeicherung, hohes Porenvolumen, Diffusionsoffenheit), ohne deren Nachteile aufzuweisen, wie lange Trocknungszeiten, Verarbeitungsfehler, technologische Pausen...

Die Komponenten

- **BiArid-Platten**
aus Calziumsilikat (2 Stck je Fläche)
- **Spezialkleber K**
(Montage der wandseitigen BiArid-Platte)
- **BiArid Spezialcreme**
(Hydrophobierung zwischen den Platten)
- **Spezialklammern**
für Montage der raumseitigen Calziumsilikatplatte

Technische Daten

Standardplatte:	
Material:	Calziumsilikat
Abmessung:	(1820 x 910 x 8) mm je Platte
Masse:	ca. 7,1 kg / m ² (je Platte)
Salzspeicherkapazität:	6,7 M %
Gebinde	
BiArid-Platte:	1 Stck, 115 Stck je Palette
Spezialkleber K:	20 kg Sack, 50 Sack je Palette
BiArid Spezialcreme:	5 l je Gebinde
Geprüft durch MPA Bremen	



Getifix Systemzentrale
Haferwende 1 · 28357 Bremen
Telefon 0421/20 777-0
Telefax 0421/27 05 21
info@getifix.de
www.getifix.de

©GETIFIX®
0800/4384349
freecall